



**FINE'JET**

Geniř Format  
Dijital Baskı Folyoları

# DIŐ MEKAN DİJİTAL BASKI FOLYOLARI

- Finejet dijital baskı folyoları, geniş format inkjet yazıcılarda, solvent, eco solvent, UV ve lateks mürekkeplerle mükemmel baskı için tasarlanmıştır.
- Inkjet baskı için tasarlanmış özel yüzey, canlı ve parlak renklerde mükemmel baskı yapılabilme olanağı ve mürekkep tutunması sağlar.
- Baskı folyoları, parlak ve mat, sabit veya sökülebilir tutkallı, arkası beyaz, gri veya siyah seçenekleriyle, kısa vadeli dış mekân uygulamaları için değişik çözümler sunar.
- Rulo enleri, 1050, 1260, 1370 ve 1520 mm'dir.

## Özellikler

- > Dijital baskı sürecinde, etkileyici performans
- > Solvent, eco solvent, UV ve lateks mürekkepler ile mükemmel uyum ve basılabilirlik
- > Kalite ve imajda istikrar, tutarlılık
- > Dayanıklı malzeme yapısı ile, baskı ve uygulama süreçlerinde zaman tasarrufu
- > Kısa süreli reklam uygulamalarına uygun

**S** Solvent /  
Eco solvent

**UV** UV

**L** Lateks

**K** **Ş** Kalıcı /  
Şeffaf Tutkal

**K** **G** Kalıcı /  
Arkası Gri

**K** **S** Kalıcı /  
Arkası Siyah

**S** **Ş** Sökülebilir /  
Şeffaf Tutkal

**S** **G** Sökülebilir /  
Arkası Gri

**S** **S** Sökülebilir /  
Arkası Siyah

Kod	ÜST FİLM					YAPIŐKAN				TAŐIYICI			ÖZELLİKLER								
	Tanımı			Son Kat		Tip	Renk	Sembol	Tanımı			Uygulanabilirlik	Basılabilirlik			Uygulama ve Servis Sıcaklığı		Dayanıklılık Süresi		Uygulamalar	
	Ürün	Kalınlık (µm)	Tip	Parlak	Mat	Kalıcı	Sökülebilir	Renk	Sembol	Tip	Renk	Ağırlık (g/m²)	Uygulanabilirlik	Solvent, Eco/Mild Solvent	UV	Lateks	Min. Uygulama Sıcaklığı	Servis Sıcaklığı	Servis Süresi*	Raf Ömrü**	
673301006	Parlak Beyaz	80	Monomerik	√		√		Şeffaf	<b>K</b> <b>Ş</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	3 Y	2 Y	Parlak ya da mat, çok renkli iç veya dış mekân baskı uygulamaları, tanıtım ve satış noktalarındaki reklam baskıları, fuar afişleri
673301201	Parlak Beyaz	80	Monomerik	√		√		Gri	<b>K</b> <b>G</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	2 Y	1 Y	
673301401	Parlak Beyaz	80	Monomerik	√		√		Siyah	<b>K</b> <b>S</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	2 Y	1 Y	
673301601	Parlak Beyaz	80	Monomerik	√			√	Şeffaf	<b>S</b> <b>Ş</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	1 Y	1 Y	
673301761	Parlak Beyaz	80	Monomerik	√			√	Siyah	<b>S</b> <b>S</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	1 Y	6 A	
673501006	Mat Beyaz	80	Monomerik		√	√		Şeffaf	<b>K</b> <b>Ş</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	3 Y	2 Y	
673501201	Mat Beyaz	80	Monomerik		√	√		Gri	<b>K</b> <b>G</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	2 Y	1 Y	
673501013	Mat Beyaz	80	Monomerik		√	√		Siyah	<b>K</b> <b>S</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	2 Y	1 Y	
673502101	Mat Beyaz	80	Monomerik		√		√	Şeffaf	<b>S</b> <b>Ş</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	1 Y	1 Y	
673502161	Mat Beyaz	80	Monomerik		√		√	Siyah	<b>S</b> <b>S</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	1 Y	6 A	
673302006	Parlak Beyaz	100	Monomerik	√		√		Şeffaf	<b>K</b> <b>Ş</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	3 Y	2 Y	
673302201	Parlak Beyaz	100	Monomerik	√		√		Gri	<b>K</b> <b>G</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	2 Y	1 Y	
673302401	Parlak Beyaz	100	Monomerik	√		√		Siyah	<b>K</b> <b>S</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	2 Y	1 Y	
673302601	Parlak Beyaz	100	Monomerik	√			√	Şeffaf	<b>S</b> <b>Ş</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	1 Y	1 Y	
673501601	Mat Beyaz	100	Monomerik		√	√		Şeffaf	<b>K</b> <b>Ş</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	3 Y	2 Y	
673501801	Mat Beyaz	100	Monomerik		√	√		Gri	<b>K</b> <b>G</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	2 Y	1 Y	
673502001	Mat Beyaz	100	Monomerik		√	√		Siyah	<b>K</b> <b>S</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	2 Y	1 Y	
673502201	Mat Beyaz	100	Monomerik		√		√	Şeffaf	<b>S</b> <b>Ş</b>	Kraft	Beyaz	137	Tek Yön	<b>S</b>	<b>UV</b>	<b>L</b>	≥10 °C	-40 °C ila +80 °C	1 Y	1 Y	



\* Basksız ve dikey dış ortam koşullarında (Orta Avrupa iklimine göre)  
\*\* Orjinal ambalajında 22 °C ve %50 relatif nemde muhafaza edilir

Bu broşürde verilen tüm bilgiler ve tavsiyeler, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübelerimize dayanır. Garanti anlamı taşımaz.  
Ürünler pek çok değişik yüzey ve uygulamalarda kullanılabilirliğinden, kullanımdan önce alıcı tarafından uygunluğunun kontrolü, tarafımızca tavsiye edilir.



**Frimpeks Head Office  
Self Adhesive Products**

Mermerciler Sanayi Sitesi,  
8. Cad. No:15 Beylikdüzü,  
34524 Istanbul / Turkey

**T**+90 212 867 1000  
**F**+90 212 875 1277

**Frimpeks Rus LLC**

42 Schosse Neftanikov Str.  
Krasnodar, Russia  
350051

**T**+7 861 215 9717  
**F**+7 861 215 9712

**Frimpeks  
Chemical Production Plant**

Haciseremet Mevkii Sanayi Bölgesi  
Baraj Yolu 4/93 No.:53, Velimese  
59850 Tekirdag / Turkey

**T**+90 212 867 1000  
**F**+90 212 875 1277

**Frimpeks UK**

Unit 21  
Carlton Park Industrial Estate  
Saxmundham, Suffolk, IP17 2NL

**T**+44 1728 440590  
**F**+44 1728 604453

**Frimpeks UK**

Euro Business Park  
Rockingham Road  
Market Harborough,  
Leicestershire. LE16-7QF

**T**+44 1858 451 796

**Frimpeks Inc.**

211 Mt. Prospect Ave  
Unit B-1  
Clifton, NJ 07013

**T**+1 201 266 0116  
**F**+1 201 221 8011

**Frimpeks GmbH**

Hauptstr. 151a  
42349  
Wuppertal

**T**+49 2191 209 9350  
**F**+49 2191 209 9349



**graphics@frimpeks.com**

**www.frimpeks.com**